

HW a SW požiadavky na prevádzku C-Monitor klientov pre rôzne operačné systémy

HW a SW požiadavky na prevádzku CM Servera

V tejto časti sa dozviete aké sú minimálne HW a SW požiadavky na prevádzku C-Monitor klientov pre rôzne operačné systémy ako aj minimálne požiadavky na prevádzku CM servera.

HW a SW požiadavky na prevádzku C-Monitor klientov pre rôzne operačné systémy

Pre Microsoft operačné systémy

Podporované edície: Windows 7 - a vyššie

Disková kapacita: 40 GB HDD, - obsadenie HDD do 500MB

Pamäťové nároky: 512 MB RAM, obsadenie RAM cca 30-40 MB

Procesor - ľubovoľný, nezáleží na výkone, zaťaženie jadra je optimalizované

Pre (MAC) OS X operačné systémy

Podporované edície: zoznam podporovaných edícií sa nachádza v časti [Podporované edície \[1\]](#)

Zaťaženie: Zaťaženie závisí na JAVE SE 6 a vyššie (Inštaluje sa automaticky ak nieje v systéme prítomná zobrazí sa výzva na jej inštaláciu)

Disková kapacita: 50MB

Pamäťové nároky:

1. služba/daemon (systémová časť, ktorá spracováva príkazy, zhromažďuje a posiela dáta) - 70MB
2. GUI (užívateľské rozhranie) - 70MB

Pre Linux / FreeBSD operačné systémy

Podporované edície: zoznam podporovaných edícií sa nachádza v časti [Podporované edície \[2\]](#)

Disková kapacita: 50MB

Pamäťové nároky: Služba - 30MB (v závislosti od Java)

Poznámka: Linux ani FreeBSD nemá grafické rozhranie

HW a SW požiadavky na prevádzku CM Servera

od 100 - 300 PC

Radič s Cash pamäťou 256MB

SATA HDD - 100GB

RAM 8GB

Procesor - Intel Xeon 2 jadrá

od 300 - 1000 pc

Radič s Cash pamäťou 512MB

SAS HDD - 250GB

RAM 16GB

Procesor - Intel Xeon 4 jadrá

nad 1000 pc

Radič s Cash pamäťou 512MB

SAS HDD - 500GB - na dvoch diskových poliach

RAM 32GB

Procesor - Intel Xeon 6 jadier

Date:

2.3.2012

Odkazy

[1] <https://www.customermonitor.cz/ako-funguje-cm/cm-vnutorna-architektura/c-monitor-mac-os-klient/podporovane-edicie>

[2] <https://www.customermonitor.cz/ako-funguje-cm/cm-vnutorna-architektura/c-monitor-linux-klient/podporovane-edicie>